スイッチングトランス Switching Transformers EER

特徴

- EE/EIタイプより大きい出力が確保できます。

用途例 パワーデバイス駆動、スイッチング電源、チョークコイル など

RoHS Compriant

電気的特性 ELECTRICAL SPECIFICATION

This is a reference value.

Product Parameter							Bobbin Parameter					
Core Size	Max. Output FWC:100kHz [W]	Max. Output FBC:100kHz [W]	Product Dimension W [mm]	D [mm]	H [mm]	Max. Creepage Distance [mm]	Number of Pins n_1 pcs.	n_2 pcs.	Pin Pich P_1 [mm]	P_2 [mm]	P_3 [mm]	Pinϕ [mm]
EER25.5	110	30	26	20	21	2	4	4	5.0	5.0	12.5	0.8
EER28/28	230	60	29	23	29	3	5	5	5.0	5.0	17.5	0.8
EER28/34	265	70	29	23	35	3	5	5	5.0	5.0	17.5	0.8
EER35/41	375	110	36	29	44	4	6	6	5.0	5.0	22.5	1.0
EER40	480	165	41	30	46	4	6	6	5.0	5.0	25.0	1.0
EER42/42/15	540	195	43	30	47	5	7	7	5.0	5.0	25.0	1.0
EER42/42/20	645	220	43	37	46	5	6	6	7.5	7.5	30.0	1.0
EER49	640	215	50	37	43	5	9	9	5.0	5.0	30.0	0.8

規格表Max.Output … FWC（フォワード方式）、FBC（フライバック方式）に記載されている内容は一例です。
※規格表に記載の無いサイズ、コア材については、お問合せご相談ください。

外形図 Dimensions [mm] typ.

EER Type







メモ Memo