

カスタム仕様パラメータシート<4> (DC-DC CONVERTERS)

ジェーピーシー株式会社 TEL.03-3330-0823 E-mail : info@jpc-inc.co.jp FAX.03-3310-1870

(1) DC-DC CONVERTERS ISOLATED (DC-DCコンバータ絶縁型)

- 1) 供給入力電源電圧 最小電圧 _____ DC V 最大電圧 _____ DC V
- 2) 出力ポート数 _____
- 3) 出力電圧 a) _____ ± _____ V b) _____ ± _____ V c) _____ ± _____ V DC
- 4) 出力電流 a) _____ mA b) _____ mA c) _____ mA 以下
- 5) 出力電圧リップル a) _____ mV b) _____ mV c) _____ mV 以下
- 6) 最大耐電圧 _____ AC (rms) V _____ DC V 1Min.
- 7) 絶縁抵抗 _____ DC V _____ MΩ以上
- 8) 電力変換効率 _____ %以上
- 9) 適用規格※ _____ 具体的アプリケーション※ _____
- 10) その他特記事項 _____

(2) DC-DC CONVERTERS NONISOLATED (DC-DCコンバータ非絶縁型)

- 1) 供給入力電源電圧 最小電圧 _____ DC V 最大電圧 _____ DC V
- 2) 出力ポート数 _____
- 3) 出力電圧 a) _____ ± _____ V b) _____ ± _____ V c) _____ ± _____ V DC
- 4) 出力電流 a) _____ mA b) _____ mA c) _____ mA 以下
- 5) 出力電圧リップル a) _____ mV b) _____ mV c) _____ mV 以下
- 6) 電力変換効率 _____ %以上
- 7) 適用規格※ _____ 具体的アプリケーション※ _____
- 8) その他特記事項 _____

共通仕様 温度範囲 _____ ~ _____ °C 湿度範囲 _____ ~ _____ %RH.

その他の使用環境条件 _____

(図、メモ ※の項目は指定がなければ記入不要です)